

## RF Etiketten

### Radiofrequenz-Etiketten

**nicht deaktivierbar**

Papieretiketten



SI4 025-1

**deaktivierbar**

Papieretiketten



SI4 025-2

Deaktivierbare Etiketten können mithilfe einer Deaktivator-Platte entwertet werden, sind anschliessend funktionsunfähig und lösen keinen Alarm mehr aus. Nicht deaktivierbare Etiketten lösen immer einen Alarm am EAS System aus.

## AM Etiketten

### Akustomagnetische Etiketten

**nicht deaktivierbar**

AM Etikette



SI4 NDAML-1

**deaktivierbar**

AM Etikette



SI4 UMAX1-3  
Klebe-Etikette



SI4 UMAX2-3-ID  
Einwurfetikette  
mit Spitze

Die Detektion von AM Etiketten ist von der Richtung abhängig, welche die Etikette zum EAS System hat. Wir empfehlen daher immer mindestens 2 Etiketten zu verwenden, die um 90° gegeneinander versetzt sind, um eine gute Erkennung zu erreichen. Deaktivierbare Etiketten können mithilfe einer Deaktivator-Platte entwertet werden, sind anschliessend funktionsunfähig und lösen keinen Alarm mehr aus. Nicht deaktivierbare Etiketten lösen immer einen Alarm am EAS System aus.

Die Bedienungsanleitung, Artikelnummern sowie weitere Anwendungsbeispiele finden Sie hier

